



VAN ĐIỀU ÁP CẤP I

Van điều áp được thiết kế ở áp suất đầu ra từ 0.5Kg/cm² ~ 1,5Kg/cm² (Xuất xứ JAPAN)

NG • LPG



CM-100



GMF-100



GM-1000

■ Thông số kỹ thuật chi tiết

Model	Áp suất đầu vào Inlet Pressure Kg/cm ²	Áp suất đầu ra Outlet Pressure Kg/cm ²	Đường kết nối vào Inlet Connection	Đường kết nối ra Outlet Connection	Van an toàn Safety Valve	Công suất Kg/h Tiêu chuẩn ~ Lớn nhất	Khoảng điều chỉnh mm
CM-100	1.0~15Kg/cm ²	0.5~1,5Kg/cm ²	JIS20K 15A	JIS10K 15A	Không có Without	20 ~ 30 Kg/h ^(air)	215
CM-100A			JIS20K 15A	JIS10K 15A		20 ~ 30 Kg/h ^(air)	215
GM-16A			JIS20K 20A	JIS10K 20A		45 ~ 70 Kg/h ^(air)	300
GM-21A			JIS20K 25A	JIS10K 25A		65 ~ 100 Kg/h ^(air)	385
GMF-200			JIS20K 25A	JIS10K 25A		150 ~ 200 Kg/h ^(air)	285
GMF-300			JIS20K 40A	JIS10K 40A		200 ~ 300 Kg/h ^(air)	350
GMF-400			JIS20K 50A	JIS10K 50A		270 ~ 400 Kg/h ^(air)	350
GMF-500			JIS20K 50A	JIS10K 50A		340 ~ 500 Kg/h ^(air)	350
GMF-1000			JIS20K 80A	JIS10K 80A		670 ~ 1000 Kg/h ^(air)	440



CNC Equipment Co.,Ltd

Equipment Liquid Petroleum Gas & Petroleum

Add: 506 A1, T/T Bo Cong An, Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan District, Hanoi city, S.R. Vietnam

Tel: (+84 .4) 3868 9805 - Fax: (+84 .4) 3868 9804 - Http:// www.cncvietnam.com.vn - E-mail :cnceng@fpt.vn